

## **Monteringsanvisning för ELSTAR Handtork Modell A 2000**

Installationen skall göras av el-fackman med iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter.

Apparaten skall inte jordas men föregås av en allpolig brytare med lägesmarkering med minst 3 mm brytavstånd i den fasta installationen.

Modell A 2000 är försedd med fotocell – start och stopp utan beröring. Montera inte denna apparat över kakel, metall eller andra reflekterande ytor som t.ex. diskbänkar. Minsta installationshöjd över arbetsytor är 1 m för att torkapparatens fotocell ej skall störas.

### **Montera i följande ordning:**

1. Lämplig monteringshöjd är 1100 mm över golv till apparatens underkant.
2. Skruven i insugningsfiltret under apparaten skruvas bort.
3. Tryck till på de båda snäppena på skyddskåpans underkant. Lyft underkanten av skyddskåpan och skjut den på samma gång mot apparatens topp, kåpan lossnar då från plattan och kan lyftas bort.
4. Använd medföljande borrh-schema. Märk ut hål för fastsättning av apparaten och beräkna ingång för matarledningen.
5. Dra in matarledningen och skruva fast apparaten på väggen. Matarledningen anslutes på plinten.
6. Sätt tillbaka kåpan genom att vika den nedåt. Sätt dit skruven i insugningsfiltret.

### **Rengöring och Skötsel:**

Insugningsfiltret på undersidan av apparaten skall sugas rent från damm varje månad med dammsugarens fogmunstycke. Fastsittande smuts i filteröppningen avlägsnas med borste.

### **Tekniska data:**

Märkspänning:	220 – 240 V
Effekt inkl. motor:	2200 W
Skyddsklass:	II
Sköljtätt utförande	